

Prohlášení HACCP – LED svítidla Midi-Bay

Prohlašujeme tímto, že LED svítidla Midi-Bay stupeň krytí IP65 opatřené PC (polykarbonátovým) krytem optické části je možné použít v potravinářském průmyslu. Tato svítidla splňují požadavky HACCP (nařízení Evropského parlamentu a rady ES č. 852/2004) pro kategorii (druh) nebezpečí fyzikální.

Výrobce: LUXART, s.r.o.
Měnin 263, 664 57 Měnin, Česká republika
IČO: 25566989, DIČ: CZ25566989

Druh / typ výrobku: LED průmyslové svítidlo

Popis výrobku: LED závěsné, nebo přisazené (stropní) svítidlo do průmyslového prostředí. Variantně s konstantním příkonem (světelným tokem), nebo s možností regulace příkonu (světelného toku)

Název výrobku: Midi-Bay

Model / typ / typová řada: C | HP | HPS | HPT55 | HPT60 | HPPS

Číslo dávky: dd/mm/yyyy + pořadové číslo

Midi-Bay C | HP | HPS | HPT55 | HPT60 | HPPS: poz1 - poz2 - poz3 - poz4 - poz5 - poz6

Poz1 – příkon svítidla 50W – 300W

Poz2 – index podání barev a teplota chromatičnosti 830 | 840 | 850 (840 = standardní provedení)

Poz3 – typ optiky Viz katalogové listy (C30, C60, C90 apod.)

Poz4 – kryt optické části svítidla PC – polykarbonát. Pokud je pozice neobsazena, pak se jedná o čiré bezpečnostní temperované sklo

Poz5 – způsob montáže Způsob montáže: S – závěsné | C – přisazené
– barevné provedení Barva: S – „stříbrná“ | W – „bílá“ | B – „černá“
– regulace výkonu (světelného toku) N – konstantní výkon (bez regulace) | D - DALI – digitální regulace | A - 1-10V – analogová regulace

Poz6 – doplňkové informace Pokud je vyplněno, pak např.: SC – speciální barva tělesa svítidla | HST – ochranné krycí sklo opatřené HST, EMG – svítidlo osazeno autonomním nouzový modulem apod



V Měnině, dne 01.03.2025

Ing. Dušan Kubela, jednatel